# Capteur de proximité
# SMEO-8E-K-24-S6

Code article :171158




## Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | pour rainure en T |
| Symbole | 00991624 |
| Note sur le matériau | Exempt de cuivre et de PTFE |
| Principe de mesure | Contact Reed |
| Température ambiante | -40 °C ... 120 °C |
| Sortie de commutation | Avec contact |
| Fonction des éléments de commutation | Contact NO |
| Répétabilité du seuil de commutation | +/- 0,1 mm |
| Durée d'enclenchement | ≤0.5 ms |
| Temps de mise hors circuit | 0.03 ms |
| Fréquence de commutation max. | 500 Hz |
| Courant de sortie max. | 500 mA |
| Puissance de commutation max. CA | 10 VA |
| Puissance de commutation CC max. | 10 W |
| Chute de tension | 0.5 V |
| Résistance aux courts-circuits | no |
| Résistance aux surcharges | Non disponible |
| Plage de tension de service CA | 0 V ... 30 V |
| Plage de tension de service CC | 0 V ... 30 V |
| Protection contre l'inversion de polarité | Pour tous les raccords électriques |
| Raccord électrique | 2 fils<br>Câble |
| Orientation du départ du raccord | à angle droit |
| Longueur de câble | 2.5 m |
| Matériau de gaine du câble | TPE-S |
| Mode de fixation | Avec accessoires |
| Couple de serrage | 0.5 Nm |
| Poids du produit | 40 g |
| Matériau du boîtier | TPE-U (PU) |
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble | -40 °C ... 120 °C |
| Degré de protection | IP65<br>IP67 |
| Tension d'isolement | 50 V |
| Degré d'encrassement | 3 |